



Lift-off hinge

The hinges meet the requirements according to EN1935.

Unique identification code of product: 927005, 927006, 928085 and 928086

Order number: See each carton

Intended use: Medium duty, for use on doors
Very high corrosion resistance
Fire resistance according to EN 1634-1:2008, 60 minutes

Manufacturer: Roca Industry AB
Radiöv. 19,
135 48 TYRESÖ
Sweden

System of attestation of conformity: 1

Harmonized standard: 1935:2002/AC: 2003

Performed: NB 0359

Certificate/ Report no.: 130312069GZU-002

String:

2	7	3	1	1	4	0	10
---	---	---	---	---	---	---	----

Declared performance

Initial Frictional torque: ≤ 3 Nm
Static load: Pass
Over load: Pass
Suitable for use on fire/smoke doors: Yes, 60 minutes
Durability: 200 000 cycles (grade 7)
Test door mass: 60kg (grade 3)
Corrosion resistance: Very high resistance (grade 4)

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Daniel Ek

Date

Lyftgångjärn

Gångjärnen uppfyller kraven enligt den harmoniserade standarden EN1935.

Artikelnummer 927005, 927006, 928085 och 928086

Ordernummer (batchnummer): Se kartong

Avsedd användning: Medium förhållanden, används på dörrar
Väldigt högt korrosionsmotstånd.
Brandtestad/brandklassad enligt
1634-1:2008, 60 minuter

Tillverkare och kontakt-
adress: Roca Industry AB
Radiov. 19,
135 48 TYRESÖ
Sweden

System för 3:e part certifiering: 1

Harmoniserad standard: 1935:2002/AC: 2003

Testning utförd av: NB 0359

Certifikat/Testrapportnummer: 130312069GZU-002

Klassificering

2	7	3	1	1	4	0	10
---	---	---	---	---	---	---	----

Deklarerad prestanda

Initialt friktionsmotstånd: ≤ 3 Nm

Statisk belastning: Ok

Överbelastning: Ok

Brandklassning: Ja, 60 min

Slitstyrka: 200 000 cykler (grade 7)

Dörr-/fönstervikt: 60kg (grade 3)

Korrosionsmotstånd: Väldigt högt (grade 4)

Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren genom:

Daniel Ek

Datum