



## Lift-off hinge 3228

The hinges meet the requirements according to EN1935.

Unique identification code of product:	930855 and 930856								
Order number:	See each carton								
Intended use:	Heavy duty, for use on doors Very high corrosion resistance Fire resistance according to EN 1634-1:2008, 60 minutes								
Manufacturer:	Roca Industry AB Radiöv. 19, 135 48 TYRESÖ Sweden								
System of attestation of conformity:	1								
Harmonized standard:	1935:2002/AC: 2003								
Performed:	NB 0359								
Certificate/ Report no.:	130312069GZU-004								
String:	<table border="1"> <tr> <td>3</td><td>7</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>11</td> </tr> </table>	3	7	4	1	1	4	0	11
3	7	4	1	1	4	0	11		
<u>Declared performance</u>									
Initial Frictional torque:	≤ 3 Nm								
Static load:	Pass								
Over load:	Pass								
Suitable for use on fire/smoke doors:	Yes, 60 minutes								
Durability:	200 000 cycles (grade 7)								
Test door mass:	80kg (grade 4)								
Corrosion resistance:	Very high resistance (grade 4)								

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

\_\_\_\_\_  
Daniel Ek

\_\_\_\_\_  
Date



## Lyftgångjärn 3228

Gångjärnen uppfyller kraven enligt den harmoniserade standarden EN1935.

Artikelnummer	930855 och 930856								
Ordernummer (batchnummer):	Se kartong								
Avsedd användning:	Ansträngande förhållanden, används på dörrar Väldigt högt korrosionsmotstånd. Brandtestad/brandklassad enligt 1634-1:2008, 60 minuter								
Tillverkare och kontakt- adress:	Roca Industry AB Radiov. 19, 135 48 TYRESÖ Sweden								
System för 3:e part certifiering:	1								
Harmoniserad standard:	1935:2002/AC: 2003								
Testning utförd av:	NB 0359								
Certifikat/Testrapportnummer:	130312069GZU-004								
Klassificering	<table border="1"><tr><td>3</td><td>7</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>11</td></tr></table>	3	7	4	1	1	4	0	11
3	7	4	1	1	4	0	11		
<u>Deklarerad prestanda</u>									
Initialt friktionsmotstånd:	≤ 3 Nm								
Statisk belastning:	Ok								
Överbelastning	Ok								
Brandklassning:	Ja, 60 min								
Slitstyrka:	200 000 cykler (grade 7)								
Dörr-/fönstervikt:	80kg (grade 4)								
Korrosionsmotstånd:	Väldigt högt (grade 4)								

Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren genom:

*Daniel Ek*

*Datum*