



Lift-off hinge 1222

The hinges meet the requirements according to EN1935.

Unique identification code of product:	905325 and 905326								
Order number:	See each carton								
Intended use:	Light window, Very high corrosion resistance. With no stated fire resistance								
Manufacturer:	Roca Industry AB Radiöv. 19, 135 48 TYRESÖ Sweden								
Harmonized standard:	1935:2002/AC: 2003								
Performed:	Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch								
Certificate/ Report no.:	130329025GZU-002								
String:	<table border="1"><tr><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>5</td></tr></table>	1	3	2	0	1	4	0	5
1	3	2	0	1	4	0	5		
<u>Declared performance</u>									
Initial Frictional torque:	≤ 3 Nm								
Static load:	Pass								
Over load	Pass								
Suitable for use on fire/smoke doors:	N/A								
Durability:	10 000 cycles (grade 3)								
Test door mass:	40kg								
Corrosion resistance:	Very high resistance (grade 4)								

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name

Date



Lyftgångjärn 1222

Gångjärnen uppfyller kraven enligt den harmoniserade standarden EN1935.

Artikelnummer **905325 och 905326**

Ordernummer (batchnummer): Se kartong

Avsedd användning: Lätta fönster
Väldigt högt korrosionsmotstånd.
Ej brandtestad/brandklassad

Tillverkare och kontakt-
adress: Roca Industry AB
Radiöv. 19,
135 48 TYRESÖ
Sweden

Harmoniserad standard: 1935:2002/AC: 2003

Testning utförd av: Intertek Testing Services Shenzhen Ltd.
Guangzhou Branch

Certifikat/ Testrapportnummer: 130329025GZU-002

Klassificering

1	3	2	0	1	4	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---

Deklarerad prestanda

Initialt friktionsmotstånd: ≤ 3 Nm
Statisk belastning: Ok
Överbelastning: Ok
Brandklassning: Ej brandtestad
Slitstyrka: 10 000 cyklers (grade 3)
Dörr-/fönstervikt: 40kg
Korrosionsmotstånd: Väldigt högt (grade 4)

Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren genom:

Daniel Ek

Datum